

Лабораторная информационная система «Акросс-Клиническая Лаборатория» V3.0 (ЛИС АКЛ V3.0)

Инструкция по установке.

Москва, 2025 г.

1. Скачать и установить PostgreSQL

https://www.postgresql.org/download/windows/

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

2. Установить 1С предприятие версии 8.3 актуального релиза.

Открываем установочную папку и в списке файлов находим setup.exe. Запускаем его двойным кликом. После этого начнется установка.

| | 63 | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| -) 😌 - T 🌗 + win | idows | | V G II | оиск: windows | م |
| | | | 🔲 🎉 - 👗 | à 🗋 🗙 🗸 | - |
| 🚖 Избранное | Имя | Дата изменения | Тип | Размер | |
| 〕 Загрузки | 0x040c | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 16 KE | |
| 📃 Недавние места | 0x040e | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 15 KE | |
| Рабочий стол | 0x041f | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 14 KD | |
| | 0x0402 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 15 KE | |
| 💺 Мой компьютер - say | 0x0407 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 16 KE | |
| 📕 Видео | 0x0409 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 14 KE | |
| 📗 Документы | 0x0415 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 15 KE | |
| 🐊 Загрузки | 0x0418 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 15 KE | |
| 📔 Изображения | 0x0419 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 15 KE | |
| 🔰 Музыка | 2 0x0422 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 16 KE | |
| 📔 Рабочий стол | 0x0426 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 16 KE | |
| Ш Локальный диск (С | 0x0427 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 16 KE | |
| 👝 Локальный диск (D | 0x0804 | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 7 KE | |
| — Локальный диск (F: | 1CEnterprise 8 | 04.08.2017 2:51 | Пакет установщи | 4 226 KB | |
| 🖵 Общий (Z:) | 1026.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 116 KE | |
| | 1031.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 120 KE | |
| Сеть | 1033.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 28 KE | |
| | 1036.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 124 KE | |
| | adminstallrelogon.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 11 KE | |
| | adminstallrestart.mst | 04.08.2017 2:51 | Файл "MST" | 11 KE | |
| | 🕒 Data1 | 04.08.2017 2:51 | cab Archive | 249 513 KE | |
| | 💷 instmsi30 | 04.08.2017 2:51 | Приложение | 1 957 KE | |
| | 19 setup | 04.08.2017 2:51 | Приложение | 284 KE | |
| | Setup | 04.08.2017 2:51 | Параметры конф | 3 КБ | |
| EMENTOR 33 | | | | | 8== |
| cincingo, 33 | | | | | 0 |

Следуем шагам установки нажимая кнопку "Далее", за исключением вкладки "Выборочная установка".



В выборочной установке рекомендуем выбрать первый пункт.

| 😸 1С:Предприятие 8 | X |
|---|--|
| Выборочная установка Выберите компоненты программы, которые необходимо | установить. |
| Щелкните значок в списке ниже, чтобы изменить способ у 1C:Предприятие 1C:Предприятие - Тонкий клиент 1C:Предприятие - Тонкий клиент 1C:Предприятие - Тонкий клиент Сервер 1C:предприятия Мод ули расширения веб-сервера Ависистрирования сорвора 1C:Прог Интерфейсы на различных языках Сервер хранилища конфигурации 1C:1 | установки компонента. Описание компонента Компоненты тонкого клиента, включая компоненты для работы с файловым вариантом ИБ Для данного компонента требуется 259Мб на жестком диске. |
| Папка: D:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\ | Изменить |

После завершения установки перед вами появится уведомление об этом. Нажимаем "Установить", дожидаемся завершения операции.

Если у вас поставка содержит программную защиту, драйвер защиты устанавливать не обязательно. Переходим к следующему этапу.



В следующем окне появится уведомление о завершении установки. Если справочная информация вас не интересует, снимаем галочку и нажимаем "Готово".



Установка завершена. На рабочем столе должен появиться ярлык для оперативного запуска. Теперь можно переходить к установке самой конфигурации 1С.

3. Создать информационную базу 1С

Алгоритм создания новой информационной базы 1С ЛИС АКЛ V3.0 выглядит следующим образом:

Запускаем 1С: Предприятие через ярлык 1С на рабочем столе.

В открывшемся окне появится список ваших баз данных. Нажимаем "Добавить".

| пуск 10 | Предприятия | |
|---------|---------------------|-------------------|
| Инфор | мационные базы | |
| | Информационные базы | 🔘 1С:Предприятие |
| | | 🔛 Конфигуратор |
| | | Добавить |
| | | Изменить |
| | | Удалить |
| | | Настройка |
| | | Перейти по ссылке |
| | | Выход |

Добавление информационной базы/группы ×

Добавление информационной базы в список:



О Добавление в список существующей информационной базы

Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на веб-сервере (в интернете), на данном компьютере, в локальной сети или на сервере

< Назад Далее > Отмена

Нажимаем далее.

| Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| | < Назад | Далее > | Отмена | | | | |
| Далее. | | | | | | | |

Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Информационная база

Выберите тип расположения информационной базы:

- О На данном компьютере или на компьютере в локальной сети
- На сервере 1С:Предприятия

Указываем в настройках наименование и путь до БД Postgres.

 \times

4. Загрузить конфигурацию ЛИС АКЛ V3.0 в информационную базу 1С.

Для загрузки конфигурации в информационную базу 1С необходимо открыть её в режиме конфигуратора. В открывшемся окне выбрать пункт меню Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла.

| 🚣 Конфигуратор - | Акр | осс клини | ческая ла | боратори | я (версия З | 3.0) | | |
|--|--------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|
| <u>Ф</u> айл <u>П</u> равка (| Конф | ригурация | Отладка | Админист | оирование | <u>С</u> ервис | <u>О</u> кна | Справка |
| I 🗋 📫 🔜 i 🗶 | 5 <u>-</u> 2 | Открыть | конфигура | цию | | | | |
| Конфигурация | | Закрыть | конфигура | цию | | | | |
| Действия 🕶 💮 🥒 | | Сохранит | ь конфигу | рацию | | | | |
| Поиск (Ctrl+Alt+M) | 1 | Обновить | конфигур | ацию базы | данных | | F7 | |
| \varTheta АкроссКлиниче | | Конфигур | ация базь | і данных | | | 1 | • |
| ③ Общие ④ 🔡 Константы | ē s , | Расширен | ния конфи | гурации | | | | |
| 🕀 🎹 Справочник | | Поддержи | ka | | | | I | • |
| ④ ☐ Документы | | Сохранит | ь конфигу | рацию в фа | йл | | | - |
| ⊕ Ш журналы до | | Загрузит | ь конфигу; | рацию из ф | айла | | | |
| Перечислен Перечислен Отчеты | 1 | Сравнить | , объедин | ить с конфи | гурацией и | з файла | | |
| 🕀 👉 Обработки | d. | Сравнить | конфигур | ации | | | | |
| Планы видо Т Планы счет | | Выгрузит Загрузит | ъ конфигу ь конфигу | рацию в фа рацию из ф | йлы айлов | | | |
| Планы видо Ш Регистры св | | Хранилиц | це конфиг | урации | | | | |
| Регистры на Регистры бу | | Поставка | конфигур | ации | | | | |
| 📩 Регистры ра | | Мобильно | ое прилож | ение | | | | |
| 🕀 🦂 Бизнес-проі | | Мобильны | ый клиент | | | | | • |
| ⊕ 🏢 Задачи ⊕ 🌄 Внешние ис | | Отчет по | конфигура молулей | ции | | | | |
| | 64 | Проверка | а конфигур | ации | | | | |
| | | Рефактор | оинг | | | | | |
| | | Сохранит | ь идентиф | икатор кон | фигурации | в файл | | |
| Язык редактирования конфигурации | | | | | | | | |
| | E | Окно кон | фигурации | 1 | | Ctrl | +Shift+C | |
| | _ | | | | | | | |

Выбрать подготовленный заранее файл конфигурации ЛИС АКЛ V3.0 и нажать на кнопку «Открыть».

Дождаться загрузки конфигурации и обновить базу, выбрав пункт меню Конфигурация – Обновить конфигурацию базы данных.

Готово. Далее информационная база настраивается согласно инструкции администратора ЛИС АКЛ V3.0.